

CARBEL  1957

Desde 1957

Insertables y estufas / *Fireplace inserts and stoves*



CATÁLOGO
CATALOGUE

2018

INSERTABLES - CASSETTES / FIREPLACE INSERTS



KRONOS 100



KRONOS 80



KRONOS 70

NOVA TECNOLOGÍA / NEW TECHNOLOGY



KRONOS 60



K-100 D.C. / TWO-SIDED



K-80 D.C. / TWO-SIDED



K-70 D.C. / TWO-SIDED



A-85 PLUS

SERIE RK Y ESTUFAS / RK SERIES AND STOVES



RK-100 LEÑERA /
WITH LOG BOX



RK-80 LEÑERA /
WITH LOG BOX



RK-70 LEÑERA /
WITH LOG BOX



RK-60 LEÑERA /
WITH LOG BOX



RK-100 PIE /
FREE-STANDING



RK-80 PIE /
FREE-STANDING



RK-70 PIE /
FREE-STANDING



RK-100
SUSPENDIDO / SUSPENDED



VISION



PIRIS DEKOR



PIRIS DEKOR
SOBRE PIE /
FREE-STANDING



PIRIS DEKOR
SUSPENDIDA /
SUSPENDED



ATENEA



HELIOS



MAIA SLIM



MAIA CUBE



BANCADA BENCH LINE NEGRA · BLANCA
BENCH LINE BLACK · WHITE

HOGARES / FIREPLACES



A-70 PLUS



VISION



HK-100



HK-80



HK-100 D.C. / TWO-SIDED



G-100



RK-60



RK-100 D.C. / TWO-SIDED



RA-85 PLUS



RA-85 PLUS LEÑERA / WITH LOG BOX



RA-85 PLUS SUSPENDIDO / SUSPENDED



ARES

ESTUFAS HORNO / STOVES WITH COOKER



ATLAS



ATLAS INSERTABLE / INSERT



HERMES



XL



H7



H5

ÍNDICE / INDEX

INSERTABLES · CASSETTES / FIREPLACE INSERTS

KRONOS 100	8
KRONOS 80	9
KRONOS 70	9
KRONOS 60	10
K-100 Doble Cara / Two-sided	11
K-80 Doble Cara / Two-sided	11
K-70 Doble Cara / Two-sided	11
A-85 Plus	14
A-70 Plus	14

HOGARES / FIREPLACES

G-100	18
VISION	20
HK-100	22
HK-80	23
HK-100 Doble Cara / Two-sided	24
H-69 T	27
Bancada Bench Line	38

SERIE RK Y ESTUFAS / RK SERIES AND STOVES

RA-85 Plus	30
RA-85 Plus Leñera / With log box	31
RA-85 Plus Suspendido / Suspended	32
VISION	33
RK-100	36
RK-80	36
RK-100 Suspendido / Suspended	37
RK-80 Leñera / With log box	38
RK-70 Leñera / With log box	39
RK-60	40
RK-100 Doble Cara / Two-sided	41
RK-80 Doble Cara / Two-sided	41
ARES	44
PIRIS DEKOR	46
ATENEA	48
HELIOS	49
MAIA SLIM	50
MAIA CUBE	51

ESTUFAS CON HORNO / STOVES WITH COOKER

ATLAS	54
ATLAS Insertable / Insert	56
HERMES	58
XL	60
H7	61
H5	61



Una empresa con historia, desde 1957 con todos vosotros

Desde nuestros inicios en 1957 como empresa familiar, dinámica e innovadora, CARBEL ha visto en el fuego una fuente de inspiración, no sólo como fuente de calor, sino como un estilo de vida.

A lo largo de estos 61 años, el objetivo de CARBEL ha sido siempre el de ofrecer a sus clientes aparatos de calefacción a leña con unos niveles máximos de eficiencia, aportando soluciones competitivas y acordes a la realidad del mercado.

Sin duda el éxito de CARBEL se debe al vínculo de confianza entre cliente, producto y empresa.

Con el paso del tiempo, nuestros modelos han ido evolucionando hasta nuestro actual catálogo con más de 50 referencias, sin embargo el carácter de nuestro fundador, la seriedad en el trabajo y el trato familiar con los clientes sigue tan arraigado en la empresa como el primer día.

¡Gracias por vuestra confianza!

A company with history, since 1957 with all of you

Since our beginnings in 1957 as a dynamic and innovative family company, CARBEL has seen fire as a source of inspiration, not only as a heat generator but as a lifestyle.

Over the course of these 61 years, CARBEL's goal has always been to offer its customers wood heating devices with maximum efficiency levels, providing competitive solutions consistent with market reality.

Without a doubt, CARBEL's success is due to the bond of trust among customer, product and company.

With the passage of time, our models have evolved to our current catalogue with more than 50 references; however, the character of our founder, seriousness in work and the friendly customer service is as deeply-rooted in the company as on the first day.

Thanks for placing your trust in us!

Conoce más sobre nuestra historia en:

Find out more about our history at:

www.carbel.net



CARBEL, una fábrica en la actualidad / CARBEL, currently a factory



Nuestra evolución y saber hacer a lo largo de estos 61 años se ven reflejados en nuestro equipo humano, nuestros procesos de fabricación, materiales y maquinaria que continuamente han ido mejorando en una clara apuesta por el futuro.

Equipo humano

Sin duda, el principal activo de CARBEL es nuestro equipo humano. Desde los departamentos de producción, investigación y desarrollo, administración y ventas; el cuidado en los procesos y la vocación hacia el cliente son nuestras máximas.

Instalaciones

Con unas instalaciones de más de 6000 m², equipadas con las mejores tecnologías, desarrollamos íntegramente los procesos de diseño y fabricación de nuestros modelos.

La automatización en la producción nos permite asegurar los mejores estándares de calidad que siempre han caracterizado a nuestros productos.

Investigación y desarrollo

Nuestra oficina técnica, trabaja constantemente en la mejora y perfeccionamiento de la gama de productos con el fin de ofrecer soluciones fiables y competitivas. Disponemos de un laboratorio de ensayos que nos permite testar y perfeccionar nuestros modelos antes enviarlos a los laboratorios de certificación.

Stock permanente

Conscientes de la importancia de satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el momento adecuado, disponemos de un stock permanente de producto acabado.

Our development and savoir faire over these 61 years are reflected in our human team, our manufacturing processes, materials and machinery that have been continuously improving in a clear commitment to the future.

Human team

Without doubt, CARBEL's main asset is our human team. From the departments of production, research and development, administration and sales; care in processes and vocation for the customer are our maxims.

Facilities

With facilities of more than 6000 m², equipped with the best technologies, we comprehensively develop the design and manufacturing processes for our models. Production automation allows us to ensure the best quality standard that have always characterised our products.

Research and development

Our technical office works constantly to improve and perfection of the product range to offer reliable and competitive solutions. We have a testing laboratory that allows us to test and perfect our models before sending them to the certification laboratories.

Permanent stock

Aware of the importance of satisfying the needs of our customers at the appropriate moment, we have a permanent stock of finished product.

Descubre el video de nuestras instalaciones en:
Discover the video of our installations at:

www.carbel.net

¡Síguenos!
Follow us!



Marcaje europeo
European marking

Norma / Standard:
EN 13240

Norma europea de referimiento para estufas de combustibles sólidos
European standard of reference for solid fuel stoves

Norma / Standard:
EN 13229

Norma europea de referimiento para insertables de combustibles sólidos
Standard. European standard of reference for solid fuel burning fireplace inserts



Nueva generación de insertables KRONOS
Máximas prestaciones
New generation KRONOS fireplace insert
High performance



El símbolo Plus de eficiencia energética, máximo rendimiento mínimas emisiones de CO
The Plus energy efficiency symbol - maximum performance with minimal CO emissions.



Miembro de la Asociación española de fabricantes de estufas, chimeneas y cocinas para combustibles sólidos
Member of the Spanish Association of solid fuel burning stove, fireplace and cooker manufacturers



Intalaciones de más de 6000 m², equipadas con las mejores tecnologías.

Facilities of more than 6000 m², equipped with the best technologies





INSERTABLES - CASSETTES

CARBEL pone al alcance de todos sus clientes una amplia gama de cassetes, tanto en medidas, potencias y diseños, con unos rendimientos energéticos que van desde el 78% hasta el 80%.

FIREPLACE INSERTS

CARBEL offers its customers a wide range of cassettes, in terms of sizes and output as well as design. Our models are highlighted by their excellent energy performance, which runs from 78% up to 80%.

Personalice su propio cassette insertable / *Customize your own fireplace insert design*

Personalice el revestimiento interior / *Customize the interior lining of your fireplace insert*



Rendimiento
Performance
★★★★★

Resistencia
Strength
★★★★★

Respuesta térmica
Thermal response
★★★★★



Rendimiento
Performance
★★★★★

Resistencia
Strength
★★★★★

Respuesta térmica
Thermal response
★★★★★



Rendimiento
Performance
★★★★★

Resistencia
Strength
★★★★★

Respuesta térmica
Thermal response
★★★★★

Vermiculita / *Vermiculite*

Interior revestido con placas de Vermiculita. Gracias a sus propiedades refractarias se consiguen temperaturas más elevadas, favoreciendo la combustión de la leña.

Interior lined with Vermiculite sheets. Their refractory properties offer higher temperatures, favouring the combustion of firewood.

ECO

Interior revestido con paneles de acero. Proporcionan una respuesta al calor rápida y potente. El pliegue de la superficie de los paneles le confiere una gran resistencia a tensiones y deformaciones.

Interior lined with steel sheets, which provide response to rapid and strong heat. Lining the surface with these sheets provides a high level of resistance to stress and deformations.

THERMIC

Interior revestido con placas de cemento refractario blanco. Alta resistencia. Elevada inercia térmica. Material autolimpiante.

Interior lined with slabs of white refractory cement. High strength. High level of thermal inertia. Self-cleaning material.

Personalice el tipo de marco / *Personalize the type of frame*

Personalice las dimensiones y estilos del marco. / *Customize the frame size and style.*



Marco Passepartout, 0,3 cm.
Passepartout frame, 0,3 cm.



Marco 3 lados, 4,5 cm.
3-sided frame, 4,5 cm.



Marco 4 lados, 4,5 cm.
4-sided frame, 4,5 cm.



Marco especial, 9 cm.
Special frame, 9 cm.





Marco CRISTAL
CRISTAL frame



Kronos

Cómo funciona la nueva generación de insertables KRONOS / How the new generation KRONOS fireplace insert works



■ Zona de combustión
Combustion area
■ Zona de convección
Convection area

Óptima regulación de la entrada de aire primario

La aportación de aire primario para el control de la combustión se realiza por la parte frontal del aparato **1** y se regula con la abertura del mando ajustado hasta el 50% de su recorrido.

Fácil encendido

Con una abertura mayor del 50% se abre la entrada de aire primario a través de la rejilla para facilitar el encendido o avivar el fuego **2**.

Entrada de aire exterior

Los insertables KRONOS, incorporan una toma de aire exterior opcional para la combustión **3**. Se pueden conectar al exterior de la vivienda por la parte trasera o por la parte inferior del insertable.

Control en la combustión, entradas de aire secundario regulables

Una segunda corriente de aire se precalienta recorriendo el fondo del insertable y penetra en la cámara de combustión a través de las entradas de aire **4**, elevando la temperatura del hogar e inflamando los gases. La tercera entrada de aire precalentado se encuentra en la parte superior del aparato **5** crea una cortina de aire caliente que ayuda a mantener el cristal limpio por más tiempo y mejora la combustión.

Sistema de doble deflector, mejorado rendimiento energético

Gracias a los dos deflectores **6** vamos a reducir las pérdidas de calor, reteniendo al máximo la temperatura dentro del hogar. De este modo obtendremos un elevado rendimiento energético y disminuirémos al mínimo las emisiones de Co.

Clapeta frontal de regulación de aire

Los modelos KRONOS disponen de una regulación frontal **7** que permite abrir o cerrar la salida de aire caliente, permitiendo redirigir mayor calor a las habitaciones en el caso de que se canalice.

Cámara de combustión más amplia

En los modelos KRONOS hemos aumentado la altura de la cámara de combustión, permitiendo de este modo disfrutar de una cámara de combustión más amplia y una mayor visión de las llamas.

Maximum control when lighting the fire – air intake adjustment

By adjusting the primary air intake at 50% **1**, the oxygen feed is directed to the front part of the insert offering greater control.

Easy lighting

By opening the primary air intake more than 50%, the oxygen feed is directed to the intake grille making fire lighting easier **2**.

Exterior air intake

KRONOS cassette inserts may include an optional exterior air intake **3**. This can be connected to the house exterior by the rear or lower parts of the insert.

Control during combustion, secondary adjustable air intakes

A second air current is pre-heated by flowing over the bottom of the insert before entering into the combustion chamber through the air intakes **4**, helping to raise the temperature of the home while burning the gasses. The third pre-heated air intake is located on the upper part of the insert **5**, creating a curtain of hot air that helps keep the glass clean for a longer time while improving combustion.

Double deflector system - improved energy efficiency

Two deflectors **6** help to reduce heat loss, keeping the temperature in the home as comfortable as possible. In this way we achieve the highest level of energy efficiency while minimising CO₂ emissions.

Front flap valve air adjustment

KRONOS models are equipped with a frontal air adjustment valve **7** that allows you to open or close the hot air outlet, making it possible to better direct the heat to other rooms in the house, if channelled.

Larger combustion chamber

KRONOS models allows you to enjoy a larger combustion chamber and greater view of the flames.



KRONOS 100

Descubra la gama de cassettes con más prestaciones / *Discover a range of cassettes with outstanding performances*



Nuevo cassette de gran tamaño y excelentes prestaciones.

- Mayor cámara de combustión.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Sistema de regulación de la salida de aire frontal.

Dispone de 4 ventiladores y 4 salidas para la canalización del aire caliente.

Interruptor de dos velocidades y termostato de seguridad.

Rendimiento 78%.

Certificado por: TÜV Rheinland.

¡Ahora disponible también con el interior en THERMIC!

New large-sized cassette with excellent performance.

- *Larger combustion chamber.*
- *Optional exterior air intake.*
- *Front air outlet adjustment system.*

Equipped with 4 fans and 4 outlets for channelling hot air.

Ventilation by means of two speed fans and safety thermostat.

Efficiency rate of 78%.

Certified by: TÜV Rheinland.

Now available with THERMIC interior!



KRONOS 80 - KRONOS 70

Los tamaños perfectos / *Perfectly sized*



NOVEDAD

Difusores de dos y cuatro tomas ahora también en color blanco
Convection outlets 2 and 4 entrances now also available in White

Equilibrados en tamaño y prestaciones son la solución ideal para la mayoría de instalaciones.

- Mayor cámara de combustión.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Sistema de regulación de la salida de aire frontal.

KRONOS 80 dispone de 3 ventiladores y 4 salidas para la canalización del aire caliente.

KRONOS 70 dispone de 2 ventiladores y 2 salidas para la canalización del aire caliente.

Interruptor de dos velocidades y termostato de seguridad.

Rendimiento 78 y 79%.

Certificado por: TÜV Rheinland.

¡Ahora disponible también con el interior en THERMIC!

A fine balance between size and performance makes these models the ideal solution for most installations.

- *Larger combustion chamber.*
- *Optional exterior air intake.*
- *Front air outlet adjustment system.*

KRONOS 80 is equipped with 3 fans and 4 outlets for channelling hot air.

KRONOS 70 is equipped with 2 fans and 2 outlets for channelling hot air.

Ventilation by means of two speed fans and safety thermostat.

Efficiency rate of 78 and 79%.

Certified by: TÜV Rheinland.

Now available with THERMIC interior!



KRONOS 60

Reducido en tamaño, grande en prestaciones / *Small size, yet great performance*



**NUEVA TECNOLOGÍA
NEW TECHNOLOGY**

Gracias su altura de 49,5 cm. se ajusta a la mayoría de chimeneas abiertas existentes sin necesidad de albañilería.

KRONOS 60 dispone de 2 ventiladores y 2 salidas para la canalización del aire caliente.

Interruptor de dos velocidades y termostato de seguridad.

Rendimiento energético del 81%.

¡Ahora disponible también con el interior en THERMIC!

Dispone de la tecnología KRONOS:

- Mayor cámara de combustión.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Sistema de regulación de la salida de aire caliente frontal.

Thanks to its 49,5 cm. height, the KRONOS 60 fits in most open fireplaces without the need for masonry work.

KRONOS 60 is equipped with 2 fans and 2 outlets for channelling hot air.

Ventilation by means of two speed fans and safety thermostat.

Efficiency 81% .

Now available with THERMIC interior!

KRONOS technology:

- Larger combustion chamber.
- Optional exterior air intake.
- Front air outlet adjustment system.





K-100 - K-80 - K-70 Doble Cara / *Two-sided*

Incomparable visión del fuego / *Unmatched views of the fire*



De gran tamaño y prestaciones, los modelos de doble cara son ideales para disfrutar de todo el encanto del fuego.

Disponibles en tamaño de 70, 80 y 100 cm.

Sistema de ventilación por ambos lados mediante 4 ventiladores.

Dispone de la tecnología KRONOS:

- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Sistema de regulación de la salida de aire caliente frontal.

Large size and high performance, the two-sided models are ideal for fully enjoying the charms of the fire.

Available in sizes of 70, 80 and 100 cm.

Ventilation system at both sides, with 4 fans.

KRONOS technology:

- *Optional exterior air intake.*
- *Front air outlet adjustment system.*

Gama Insertables / Range of fireplace inserts

Características y opciones de personalización / Features and customization options



Opciones de revestimiento para la cámara de combustión *Customize the interior lining of your fireplace*



THERMIC

Interior revestido con placas de cemento refractario blanco. Alta resistencia. Elevada inercia térmica. Material autolimpiante.

Interior lined with slabs of white refractory cement. High strength. High level of thermal inertia. Self-cleaning material.



Vermiculita / Vermiculite

Interior revestido con placas de Vermiculita. Gracias a sus propiedades refractarias se consiguen temperaturas más elevadas, favoreciendo la combustión de la leña.

Interior lined with Vermiculite sheets. Their refractory properties offer higher temperatures, favouring the combustion of firewood.



ECO

Interior revestido con paneles de acero. Proporcionan una respuesta al calor rápida y potente. El pliegue de la superficie de los paneles le confiere una gran resistencia a tensiones y deformaciones.

Interior lined with steel sheets, which provide response to rapid and strong heat. Lining the surface with these sheets provides a high level of resistance to stress and deformations.

El cuidado de los detalles marca la diferencia *The details make the difference*



Cristales serigrafiados que realzan el diseño del producto.
Líneas modernas, sencillas y estilizadas.
Calidad en los materiales y en la concepción del producto.

*Screen printed glass makes the design of the product stand out.
Modern, simple and stylish lines.
Quality, both of raw materials and of the concept of the product.*



Clapeta frontal de regulación de aire *Frontal flap for air regulation*

Regulación frontal que permite abrir o cerrar la salida de aire, permitiendo redirigir mayor calor a las habitaciones en caso de que se canalice.

Frontal regulation for opening and closing the convection air outlet, allowing more air to be channelled to other rooms.



Máximo control en la combustión *Maximum control of the Combustion*

Entrada de aire primario regulable para controlar el encendido.

Entrada de aire secundario para controlar la combustión y el consumo de leña.


*Adjustable primary air to control the lighting of the fire.
Adjustable secondary air to control the combustion and the volume of firewood consumption.*

Gama Insertables / Range of fireplace inserts

Características y opciones de personalización / Features and customization options

Opciones de marco / Frame options


Marco CRISTAL
CRISTAL frame



MODELOS / MODELS

KRONOS 100
KRONOS 80
KRONOS 70
K-100 Doble cara / two-sided
K- 80 Doble cara / two-sided
K- 70 Doble cara / two-sided


Marco Passepartout
Passepartout frame



MODELOS / MODELS

KRONOS 100
KRONOS 80
KRONOS 70
K-100 Doble cara / two-sided
K- 80 Doble cara / two-sided
K- 70 Doble cara / two-sided


Marco 3 lados, 4,5 cm.
3 sided frame, 4,5 cm.



MODELOS / MODELS

KRONOS 100
KRONOS 80
KRONOS 70
KRONOS 60
K-100 Doble cara / two-sided
K- 80 Doble cara / two-sided
K- 70 Doble cara / two-sided


Marco 4 lados, 4,5 cm.
4 sided frame, 4,5 cm.



MODELOS / MODELS

KRONOS 100
KRONOS 80
KRONOS 70
KRONOS 60
K-100 Doble cara / two-sided
K- 80 Doble cara / two-sided
K- 70 Doble cara / two-sided


Marco especial 9 cm.
Special frame 9 cm.



MODELOS / MODELS

KRONOS 100
KRONOS 80
KRONOS 70
K-100 Doble cara / two-sided
K- 80 Doble cara / two-sided
K- 70 Doble cara / two-sided

Marco especial 6 cm.
Special frame 6 cm.



MODELOS / MODELS

KRONOS 60



A-85 Plus - A-70 Plus

Gama insertables con visión lateral a dos o tres cristales / A line of fireplace inserts with side views through double or triple-glazing



Insertables de diseño minimalista ideales para crear dos o tres ambientes gracias a su visión lateral.

Disponibles en tamaño de 85 cm. y 70 cm.

Ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.

Rendimiento de más del 75%.

Minimalist design inserts that are perfect for creating two or three environments, thanks to their side views.

Available in sizes of 85 cm. and 70 cm.

360 m³/h. ventilation system with two 2-speed fans and safety thermostat.

Efficiency over 75%.





A-85 Plus - A-70 Plus

Características y opciones de personalización / *Features and customization options*



Cámara de combustión de THERMIC *THERMIC combustion chamber*

Interior revestido con placas de cemento refractario blanco. Alta resistencia. Elevada inercia térmica. Material autolimpiante.

Interior lined with slabs of white refractory cement. High strength. High level of thermal inertia. Self-cleaning material.




Versátil y contemporáneo *Versatile, with contemporary design*

Laterales intercambiables a derecha o izquierda independientemente. Sus cristales panorámicos les permitirán disfrutar al máximo del encanto del fuego.

Independent left and right exchangeable sides. Possibility of installing with three windows. Wide glazed panorama.

Opciones de marco / *Frame options*


Marco 4 lados, 2,5 cm. Para cristal a dos caras, a derecha o izquierda
4 sided, 2,5 cm. frame. For two-sided glazing, right or left



MODELOS / *MODELS*

A-85 Plus
A-70 Plus

Marco 4 lados, 2,5 cm. Para cristal a tres caras
4 sided, 2,5 cm. frame. For three sides glazing



MODELOS / *MODELS*

A-85 Plus
A-70 Plus



La automatización en la producción nos permite asegurar los mejores estándares de calidad. Láser de fibra para el corte preciso de los diferentes componentes de las estufas CARBEL.

The automation in the production process allows us to guarantee the best quality standards. Fiber laser for the precise cutting of the different parts that make up our stoves.



Stock permanente de producto terminado de más de 1000 unidades.


Permanent stock of finished product of over 1000 units.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


TECHNICAL CHARACTERISTICS

KRONOS 100

MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME




OPCIONES DE MARCO - FRAME OPTION




Potencia: <i>Output:</i>	6 Kw. - 15 Kw.
Potencia nominal: <i>Nominal output:</i>	9,3 Kw.
Rendimiento: <i>Efficiency:</i>	78 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : <i>Emission Co 13% O₂:</i>	0,09 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : <i>Dust content at 13% O₂:</i>	14,1 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita/Eco/THERMIC: <i>Weight - Vermiculite/Eco/THERMIC:</i>	120 / 130 / 150 Kg.
Cumplimiento norma: <i>Standard:</i>	EN 13229

KRONOS 80

MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME




OPCIONES DE MARCO - FRAME OPTION




Potencia: Output:	6 Kw. - 13 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	8 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	78,5 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,09 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : Dust content at 13% O ₂ :	14,7 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita/Eco/THERMIC: Weight - Vermiculite/Eco/THERMIC:	95 / 100 / 125 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13229

KRONOS 70

MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME




OPCIONES DE MARCO - FRAME OPTION




Potencia: Output:	5 Kw. - 12 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	6,75 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	79 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,09 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : Dust content at 13% O ₂ :	15,2 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita/Eco/THERMIC: Weight - Vermiculite/Eco/THERMIC:	85 / 90 / 115 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13229

KRONOS 60

MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME




OPCIONES DE MARCO - FRAME OPTION




Potencia: Output:	4 Kw. - 10 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	6,2 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	81 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,09 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : Dust content at 13% O ₂ :	17 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	70 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13229

A-85 Plus

MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME




OPCIONES DE MARCO - FRAME OPTION




Potencia: Output:	6 Kw. - 13 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	6,9 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	75 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,11 %
Peso - THERMIC: Weight - THERMIC:	125 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13229

A-70 Plus

MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME




OPCIONES DE MARCO - FRAME OPTION




Potencia: Output:	5 Kw. - 12 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	6,9 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	75 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,11 %
Peso - THERMIC: Weight - THERMIC:	90 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13229

HK-100

MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME




OPCIONES DE MARCO - FRAME OPTIONS




Potencia: Output:	6 Kw. - 15 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	9,3 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	78 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,09 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : Dust content at 13% O ₂ :	14,1 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	125 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13229

HK-80

MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME




OPCIONES DE MARCO - FRAME OPTIONS




Potencia: Output:	4 Kw. -11 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	8 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	77 %
Emissiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,11 %
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	110 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13229

H-69 T

MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME




OPCIONES DE MARCO - FRAME OPTIONS




Potencia: Output:	5 Kw. - 10 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	9,5 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	75 %
Emissiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,15 %
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	70 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13229

RA-85 Plus




Potencia: Output:	6 Kw. - 13 KW.
Potencia nominal: Nominal output:	6,9 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	75 %
Emissiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,11 %
Peso /THERMIC: Weight /THERMIC:	150 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

RA-85 Plus leñera RA-85 Plus with log box




Potencia: Output:	6 Kw. - 13 KW.
Potencia nominal: Nominal output:	6,9 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	75 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,11 %
Peso /THERMIC: Weight /THERMIC:	150 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

G-100




Potencia: Output:	9 Kw. - 17 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	15,4 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	76 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,08 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : Dust content at 13% O ₂ :	13 mg/Nm ³
Peso /THERMIC: Weight /THERMIC:	220 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13229

VISION insertable VISION insert




Potencia: Output:	4 Kw. - 10 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	7 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	80 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,08 %
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	120 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13229

VISION suspendida VISION suspended




Potencia: Output:	4 Kw. - 10 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	7 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	80 %
Emissiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,085 %
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	150 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

VISION sobre pie VISION free-standing



Potencia: Output:	4 Kw. - 10 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	7 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	80 %
Emissiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,085 %
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	150 Kg. + 30 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

VISION STAND




Potencia: Output:	4 Kw. - 10 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	7 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	80 %
Emissiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,085 %
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	150 Kg. + 30 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240


HK-100 Doble Cara

HK-100 Two-sided

MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME



OPCIONES DE MARCO - FRAME OPTIONS




Potencia: Output:	8 Kw. - 16 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	15,3 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	79 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,10 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : Dust content at 13% O ₂ :	31,05 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	150 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13229


K-100 Doble Cara

K-100 Two-sided

MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME



OPCIONES DE MARCO - FRAME OPTION




Potencia: Output:	8 Kw. - 16 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	15,3 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	79 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,10 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : Dust content at 13% O ₂ :	31,05 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	150 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13229


K-80 Doble Cara

K-80 Two-sided

MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME




OPCIONES DE MARCO - FRAME OPTION




Potencia: Output:	7 Kw. - 16 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	14 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	79 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,10 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : Dust content at 13% O ₂ :	31,05 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	120 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13229

K-70 Doble Cara K-70 Two-sided

MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME




OPCIONES DE MARCO - FRAME OPTION



Potencia: Output:	7 Kw. - 16 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	12,7 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	82 %
Emissiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,08 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : Dust content at 13% O ₂ :	29,22 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	120 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13229

RK-100 Pie RK-100 free-standing


MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME



Potencia: Output:	6 Kw. - 15 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	9,3 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	78 %
Emissiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,09 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : Dust content at 13% O ₂ :	14,1 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita/Eco/THERMIC: Weight - Vermiculite/Eco/THERMIC:	175 / 180 / 200 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

RK-100 Leñera RK-100 With log box


MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME



Potencia: Output:	6 Kw. - 15 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	9,3 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	78 %
Emissiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,09 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : Dust content at 13% O ₂ :	14,1 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita/Eco/THERMIC: Weight - Vermiculite/Eco/THERMIC:	175 / 180 / 200 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240


RK-100 Doble Cara RK-100 Two-sided

MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME




RK-80 Pie RK-80 free-standing

MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME



RK-80 Leñera RK-80 With log box

MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME




Potencia: Output:	8 Kw. - 16 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	15,3 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	79 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,10 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : Dust content at 13% O ₂ :	31,05 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	150 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

Potencia: Output:	6 Kw. - 13 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	8 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	78,5 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,09 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : Dust content at 13% O ₂ :	14,7 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita/Eco/THERMIC: Weight - Vermiculite/Eco/THERMIC:	140 / 145 / 170 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

Potencia: Output:	6 Kw. - 13 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	8 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	78,5 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,09 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : Dust content at 13% O ₂ :	14,7 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita/Eco/THERMIC: Weight - Vermiculite/Eco/THERMIC:	140 / 145 / 170 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

RK-80 Doble Cara RK-80 Two-sided


MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME



Potencia: Output:	7 Kw. - 16 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	13,7 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	≥79 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	≤0,10 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : Dust content at 13% O ₂ :	31,05 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	120 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

RK-70


MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME



Potencia: Output:	5 Kw. - 12 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	6,75 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	79 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,09 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : Dust content at 13% O ₂ :	15,2 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita/Eco/THERMIC: Weight - Vermiculite/Eco/THERMIC:	85 / 90 / 115 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

RK-70 Pie RK-70 free-standing


MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME



Potencia: Output:	5 Kw. - 12 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	6,75 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	79 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,09 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : Dust content at 13% O ₂ :	15,2 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita/Eco/THERMIC: Weight - Vermiculite/Eco/THERMIC:	85 / 90 / 115 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

RK-70 Leñera RK-70 with log box


MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME



Potencia: Output:	5 Kw. - 12 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	6,75 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	79 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,09 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : Dust content at 13% O ₂ :	15,2 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita/Eco/THERMIC: Weight - Vermiculite/Eco/THERMIC:	85 / 90 / 115 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

RK-60


MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME



Potencia: Output:	4 Kw. - 10 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	6,2 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	81 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,09 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : Dust content at 13% O ₂ :	17 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	70 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240


RK-60 Leñera RK-60 with log box

MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME




Potencia: Output:	4 Kw. - 10 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	6,2 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	81 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,09 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : Dust content at 13% O ₂ :	17 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	70 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

ATENEA




Potencia: Output:	5 Kw. - 12 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	5 Kw. - 12 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	≥73 %
Emissiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	≤0,2 %
Peso - THERMIC: Weight - THERMIC:	130 Kg. aprox.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

HELIOS




Potencia: Output:	4 Kw. - 10 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	4 Kw. - 10 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	≥73 %
Emissiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	≤0,2 %
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	90 Kg. aprox.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

MAIA SLIM




Potencia: Output:	4 Kw. - 11 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	4 Kw. - 11 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	≥73 %
Emissiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	≤0,2 %
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	100 Kg. aprox.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

MAIA CUBE




Potencia: <i>Output:</i>	4 Kw. - 11 Kw.
Potencia nominal: <i>Nominal output:</i>	4 Kw. - 11 Kw.
Rendimiento: <i>Efficiency:</i>	≥73 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : <i>Emission Co 13% O₂:</i>	≤0,2 %
Peso - Vermiculita: <i>Weight - Vermiculite:</i>	100 Kg. aprox.
Cumplimiento norma: <i>Standard:</i>	EN 13240

ARES




Potencia: <i>Output:</i>	5 Kw. - 12 Kw.
Potencia nominal: <i>Nominal output:</i>	6,75 Kw.
Rendimiento: <i>Efficiency:</i>	79 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : <i>Emission Co 13% O₂:</i>	0,09 %
Emisión de partículas al 13% O ₂ : <i>Dust content at 13% O₂:</i>	15,2 mg/Nm ³
Peso - Vermiculita: <i>Weight - Vermiculite:</i>	125 Kg.
Cumplimiento norma: <i>Standard:</i>	EN 13229

PIRIS DEKOR




Potencia: <i>Output:</i>	4 Kw. - 11 Kw.
Potencia nominal: <i>Nominal output:</i>	8,2 Kw.
Rendimiento: <i>Efficiency:</i>	78 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : <i>Emission Co 13% O₂:</i>	0,07 %
Peso - Vermiculita/THERMIC: <i>Weight - Vermiculite/THERMIC:</i>	120 / 140 Kg.
Cumplimiento norma: <i>Standard:</i>	EN 13240

PIRIS DEKOR suspendida PIRIS DEKOR suspended




Potencia: Output:	4 Kw. - 11 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	8,2 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	78 %
Emissiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,07 %
Peso - Vermiculita/THERMIC: Weight - Vermiculite/THERMIC:	100 / 120 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

PIRIS DEKOR sobre pie PIRIS DEKOR free-standing



Potencia: Output:	4 Kw. - 11 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	8,2 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	78 %
Emissiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,07 %
Peso - Vermiculita/THERMIC: Weight - Vermiculite/THERMIC:	130 / 150 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240


ATLAS




Potencia: Output:	6 Kw. - 12 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	10 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	84 %
Emissiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,03 %
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	150 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

ATLAS Insertable ATLAS Insert


MEDIDAS SIN MARCO / MEASURES WITHOUT FRAME



HERMES






XL





Potencia: Output:	6 Kw. - 12 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	10 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	84 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,03 %
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	120 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13229

Potencia: Output:	5 Kw. - 10 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	8,7 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	84 %
Emisiones CO al 13% O ₂ : Emission Co 13% O ₂ :	0,06 %
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	125 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240





Potencia: Output:	6 Kw. - 14 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	12,5 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	72 %
Accesorios: Accessories:	Bandeja y parrilla Steel trays and grills
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	150 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

H7**LEÑERA / LOG BOX**

Potencia: Output:	5 Kw. - 13 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	11 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	72 %
Accesorios: Accessories:	Bandeja y parrilla Steel trays and grills
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	140 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

H5

Potencia: Output:	5 Kw. - 10 Kw.
Potencia nominal: Nominal output:	9 Kw.
Rendimiento: Efficiency:	72 %
Accesorios: Accessories:	Bandeja y parrilla Steel trays and grills
Peso - Vermiculita: Weight - Vermiculite:	120 Kg.
Cumplimiento norma: Standard:	EN 13240

**BANCADA BENCH LINE
BENCH LINE****DIFUSOR 4 TOMAS
CONVECTION OUTLET****DIFUSOR 2 TOMAS
CONVECTION OUTLET****BOX CON VENTILADOR
BOX WITH FAN**




60 años haciendo historia
60 years making history

Distribuidor / Dealer:



¡Síguenos!
Follow us!



Cocinas CARBEL, S.L.
Tel.: (+34) 96 134 07 16
www.carbel.net
carbel@carbel.net

El fabricante se reserva el derecho de introducir las modificaciones que estime necesarias en beneficio del producto y del cliente.
CARBEL reserves the right to alter designs and specification without notice.